

MS800 系列

MASSUSE SWITCH

規格

觸點負載: 6A 120VAC / 28 VDC

3A 250 VAC

初始接觸電阻: 10MΩ max.

電氣壽命: 30,000 循環 (滿負載)

絕緣電阻: 1,000MΩmin.

介質耐壓: 1,000V RMS

工作溫度: -30°C to 85°C.

材料

外框 - 己二烯酞酸脂 (DAP)

墊圈 - 不銹鋼




滑動手柄 - 尼龍

觸點 - 銀合金, 鍍銀

中心觸點和終端觸點 - 黃銅, 鍍銀




產品編號.	類型		
DS-11	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.	5-4		5-6





DPDT


Schematic



產品編號.	類型		
DS-13	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.			




TERM NOS. FOR REFERENCE ONLY





SPDT


Schematic



產品編號.	類型		
DS-13B	ON	NONE	OFF



TERM NOS. FOR REFERENCE ONLY



SPDT

Schematic

MS800 系列





MASSUSE SWITCH



SPDT

產品編號.	類型		
	ON	NONE	ON
DS-13C	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.			





Schematic



SPDT

產品編號.	類型		
	ON	NONE	ON
DS-13P	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.			






Schematic



SPDT

產品編號.	類型		
	ON	NONE	ON
DS-13L	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.			





Schematic



DPDT

產品編號.	類型		
	ON	NONE	ON
DS-11P	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.	5-4		5-6





Schematic



DPDT

產品編號.	類型		
	ON	NONE	ON
DS-11L	ON	NONE	ON
Term.	2-1	OPEN	2-3
Comm.	5-4		5-6

Schematic



CONTACT MATERIAL OPTIONS

Q

終端:

觸點表面: 銀合金

中心終端 -

觸點表面: 黃銅, 鍍銀

主體: 黃銅, 鍍銀

負載: 5A 120VAC / 28VDC (阻性)

3A 250VAC (阻性)

R

終端:

觸點表面: 黃銅鍍金再鍍鎳

中心終端 -


觸點表面: 黃銅鍍金再鍍鎳

主體: 黃銅鍍金再鍍鎳


負載: 0.4 Volt - Amps(VA)max.@20V max.(AC or DC)

TERMINATION OPTIONS


A1




A2



A3




A4




ACTUATOR OPTIONS


C1



C2



C3



TERMINATIONS

